

AZZURRA

DISCO DE CORTE PARA FERRO

CÓDIGOS:

123639: 304 X 3,2 X 19,0

123640: 304 X 3,2 X 25,4



DADOS TÉCNICOS

Reforço de 2 telas, garantindo máxima segurança.

Conforme normas rigorosas: ABNT NBR 15230 EN 12413.

Ideal para aços e suas ligas, além de materiais ferrosos.

CARACTERÍSTICAS

2 telas de fibra de vidro assegurando total segurança.

Precisão e velocidade de corte excepcionais.

Versatilidade para uso em máquinas portáteis (esmerilhadeiras) e estacionárias (policorte).

Uso conforme as normas ABNT NBR 15230 / EN 12413.

APLICAÇÕES

Perfeito para trabalhos na construção civil.

Indicado para cortes em vigas de ferro, vergalhões, calhas, chapas metálicas, armações, cabos de aço, tubos e dutos de ar.

ATENÇÃO ÀS RESTRIÇÕES

Evite o uso para desgaste, que danifica as telas de segurança do disco.

Respeite a velocidade máxima indicada (80 m/s) / (70 m/s).

Não utilize discos em mau estado de conservação.

Não force o disco; a pressão da máquina é suficiente.

Evite pressão lateral durante o corte e cortes curvos.

O diâmetro da peça a ser cortada deve ser aproximadamente 10% do diâmetro do disco.

Não monte o disco sem a proteção da máquina.

Esta poderosa ferramenta não só oferece durabilidade excepcional, mas também a precisão que você espera para as aplicações mais desafiadoras.

SEGURANÇA E MANUSEIO

Respeite as indicações de segurança presentes no rótulo do produto.

Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI): máscara, luvas e óculos de proteção.

Verifique as restrições presentes no rótulo para a montagem do disco.

Não mantenha perto da área de trabalho qualquer substância inflamável, combustível ou explosiva antes de iniciar a operação.

Utilize o disco em um ângulo de 90°.

O disco deve ser utilizado apenas em materiais indicados e com máquinas apropriadas.

O disco não deve ser utilizado para desbastar.

Sempre manuseie a máquina com ambas as mãos durante a operação de corte.

O corte deve ser feito de forma gradativa e suave.

Não exerça pressão sobre o disco.

Não tente realizar cortes curvos.

Jamais utilize um disco danificado.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Os discos devem ser armazenados a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%.

Não mantenha os discos em ambientes com muita umidade, água ou solventes químicos.

Verifique a validade do disco checando a gravação no anel metálico.

A validade de um disco abrasivo é de 3 anos a partir de sua data de fabricação.

Não utilize discos com prazo de validade vencido.



ACESSE O SITE PARA SABER MAIS:

WWW.AZZURRAPRO.COM.BR