

# AZZURRA

## DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA



### CÓDIGOS:

**123654:** 4.3/8 X 24 DENTES

**123655:** 7.1/4 X 24 DENTES

**123656:** 7.1/4 X 36 DENTES

### DADOS TÉCNICOS

Diâmetros disponíveis: 4 3/8" (110 mm) e 7 1/4" (184 mm).

Diâmetro do furo: 20 mm.

Número de Dentes: 24 / 36 / 48.

Dentes de Aço Vídea.

TCT (Ponta de Carboneto de Tungstênio).

Uso profissional.

### ATENÇÃO ÀS RESTRIÇÕES

Não indicado para o corte em superfícies revestidas como fórmica, melanina, etc.

Não exceda a rotação máxima indicada no disco.

Não utilize o disco no sentido contrário ao indicado.

Verifique se o disco está perfeitamente encaixado no eixo da máquina. Antes de iniciar a operação de corte, limpe a flange de fixação.

Não inicie a operação de corte sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso para o operador, pode afetar a qualidade do corte e a vida útil do disco (devido ao deslocamento de ar gerado).

Não utilize discos danificados (trincados, etc).

Verifique se o material a ser cortado está devidamente fixo. Realizar cortes sob o risco de oscilação, prejudica a qualidade do corte e pode causar ferimentos ao usuário.

Não corte materiais que não sejam adequados ao disco. Além de prejudicar o desempenho do corte, reduz a vida útil do disco podendo causar a quebra dos dentes.

### CARACTERÍSTICAS

Dentes de vídea (metal duro) com pontas de carboneto de tungstênio.

Corpo (alma) do disco fabricado em aço temperado extremamente resistente.

Dentes afiados com angulação para cortes precisos.

### SEGURANÇA E MANUSEIO

Respeite as indicações de segurança presentes no rótulo do produto.

Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI): máscara, luvas e óculos de proteção.

Verifique as restrições presentes no rótulo para a montagem do disco.

Verifique se o disco está bem fixado no eixo na máquina. Se não, siga o manual de instruções da máquina e realize o aperto da flange de fixação.

Verifique o alinhamento do disco antes de iniciar a operação.

É possível afiar a vídea. Entretanto, jamais afie as laterais e o topo.

Apenas a face de ataque deve ser afiada.

### APLICAÇÕES

Disco desenvolvido para o corte de madeiras brutas como: tábuas diversas, caibros, pontalotes, etc.

Indicado para o corte de chapas de madeiras, aglomerados, laminados, compensados e MDF, sem acabamento.

Utilizado em máquinas portáteis (110mm).

### ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazene os discos horizontalmente, em uma superfície plana (sem ondulações ou concavidades).

Não utilize discos partidos ou danificados.

Prazo de validade não aplicável.



ACESSE O SITE PARA SABER MAIS:

[WWW.AZZURRAPRO.COM.BR](http://WWW.AZZURRAPRO.COM.BR)