

DISCO DE TUNGSTÊNIO PARA MADEIRA

CÓDIGO:

123657: 110 X 20





DADOS TÉCNICOS

Borda de carboneto de tungstênio.

Velocidade e precisão de corte.

Corte sem trancos e vibrações.



CARACTERÍSTICAS

Corte de madeira e derivados.

Borda de carboneto de tungstênio.

Corte sem trancos e vibrações.

Indicado para serrar mármore.



APLICAÇÕES

Indicado para o corte Madeira e derivados como: aglomerados, MDF, placas de compensado, pisos e laminados, madeira dura e macia.

Ideal para quem busca praticidade e velocidade.



ATENÇÃO ÀS RESTRIÇÕES

Não exceda a rotação máxima indicada no disco.

Não utilize o disco no sentido contrário ao indicado

Verifique se o disco está perfeitamente encaixado no eixo da máquina. Antes de iniciar a operação de corte, limpe a flange de fixação.

Não inicie a operação de corte sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso para o operador, pode afetar a qualidade do corte e a vida útil do disco (devido ao deslocamento de ar gerado).

Não utilize discos danificados (trincados, etc).

Verifique se o material a ser cortado está devidamente fixo. Realizar cortes sob o risco de oscilação, prejudica a qualidade do corte e pode causar ferimentos ao usuário.

Não corte materiais que não sejam adequados ao disco. Além de prejudicar o desempenho do corte, reduz a vida útil do disco podendo causar a quebra dos dentes.



SEGURANÇA E MANUSEIO

Respeite as indicações de segurança presentes no rótulo do produto.

Use sempre equipamentos de proteção individual (EPI): máscara, luvas e óculos de proteção.

Verifique as restrições presentes no rótulo para a montagem do disco.

Verifique se o disco está bem fixado no eixo da máquina. Se não, siga o manual de instruções da máquina e realize o aperto da flange de fixação.



ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazene os discos horizontalmente, em uma superfície plana (sem ondulações ou concavidades).

Não utilize discos partidos ou danificados.

Prazo de validade não aplicável.

